


53/54

RPC 浪型金属软管 - 经济型

RPC Liquid-tight economical metal conduits



材质：镀锌铁皮（单扣），外 PVC 被覆
颜色：黑色 / 灰色
温度：-25°C~+80°C, 短时间 100°C
防护等级：IP65

特性：超柔软性与极佳弯曲性能，内部平滑构造在穿引电线时极容易。具有极佳的防水性，绝缘性，抗腐蚀性。表面加 PVC 被覆，且 PVC 中添加了防火阻燃剂，并加抗 UV 紫外线和防止老化。

应用：铁路，机车，交通系统工程，空调。各种机床，机械，自动控制设备，发电厂。石油，化工。输电能，通讯系统，基地台架式，船舶，大厦，厂房内及屋外露出部分之配线保护。

Material: Galvanized steel strip(square locked), PVC sheath
Colour: Black/Grey
Temperature range: -25°C~+80°C,short-term to 100°C
Protection Degree: IP65


Properties: High flexibility, excellent bend ability, smooth inside structure makes it easy to go thread. Highly waterproof, insulated, chemical resistance. PVC sheath, adding in composition of fire resistance property, uv-resistant, aging resistance.

Applications: Railway, vehicle, traffic system project, air-condition. Various machine tool and machines. Automatic control equipment, electric power plants. Petroleum, chemical industry, transmission and distribution system, communication system, base station span. Cable protection in ships, buildings and plants.

软管尺寸 Conduit size	型号 Part no.	外径 OD (mm)		内径 ID (mm)		包装 (米 / 卷) Packing
		最小 Min	最大 Max	最小 Min	最大 Max	
1/4"	RPC10	11.0	11.5	8.0	8.6	100
5/16"	RPC12	12.6	13.4	9.4	10.2	100
3/8"	RPC16	15.6	16.0	12.9	13.3	50
1/2"	RPC20	19.5	20.0	16.3	16.8	50
3/4"	RPC25	24.1	24.7	20.6	21.2	50
1"	RPC32	30.0	30.6	25.4	26.0	50
1 1/4"	RPC40	38.5	39.4	33.9	34.6	30
1 1/2"	RPC45	43.8	44.5	39.9	40.6	25
2"	RPC57	55.5	56.2	50.5	51.2	20
2 1/2"	RPC70	69.0	71.0	61.8	62.3	10
3"	RPC85	85.0	87.0	77.8	78.3	10
4"	RPC110	108.0	110.0	100.8	101.3	5

SSPC 浪型金属软管

SSPC Liquid-tight metal conduits



材质：不锈钢（单扣），外 PVC 被覆
颜色：黑色 / 灰色
温度：-25°C~+80°C, 短时间 100°C
防护等级：IP65

特性：超柔软性与极佳弯曲性能，具有极佳的防水性，绝缘性，抗腐蚀性；表面加 PVC 被覆，具阻燃，抗 UV 抗老化。

应用：建筑物的综合布线及建筑装饰行业，石油，化工，铁路，建筑，电力，核能，冶金，纺织，印染，橡胶，塑料，造纸等行业之电线电气保护。

Material: Stainless steel(square locked), PVC sheath
Colour: Black / Grey
Temperature range: -25°C~+80°C, short-term to 100°C
Protection Degree: IP65

Properties: High flexibility, excellent bend ability. High waterproof, insulated, chemical resistance. PVC sheath, fire resistance, uv-resistant, aging resistance.

Applications: Petrochemical and refining industry, infrastructure, construction, critical power, nuclear energy, metallurgy and etc. which required cable wire protection.

软管尺寸 Conduit size	型号 Part no.	外径 (mm) OD	内径 (mm) ID	包装 (米 / 卷) Packing
1/4"	SSPC12	13.2	9.5	50
3/8"	SSPC16	16.6	12.5	50
1/2"	SSPC20	20.5	16.1	50
3/4"	SSPC25	25.5	20.8	40
1"	SSPC32	31.6	26.4	30
1 1/4"	SSPC40	39.6	34.5	30
1 1/2"	SSPC45	46.8	40.0	20
2"	SSPC57	58.6	51.0	10
2 1/2"	SSPC70	73.5	63.0	10
3"	SSPC85	85.5	76.5	10
4"	SSPC110	112.5	102.0	10